

## Рекомендации по применению материалов

### Отделка фасадов.

#### 1. Отделка по утеплению.

- грунтовка поверхности «Acrylic Primer»
- нанесение клеящего состава для армирующей сетки. Смесь клей «Tile Adhesive» 50% + 50 % цемент.
- выравнивание поверхности (при необходимости) спрей-структура «Nutex» (для снижения затрат допускается добавление цемента 20-30 %).

На подготовленную поверхность могут наноситься следующие финишные покрытия:

**Краски:** «Acrylic Rock» (гляnceвая или матовая), «Matt Emulsion», «Super Matt Emulsion», «Acryl Emulsion I», «Acryl Emulsion II», «Weather Resist», «National Thane».

**Фактурные покрытия:** «Super Fine Tex», «Minitex», «Swiss Sandtex», «Graffio décor», «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень, цвет зависти от минерала).

Все перечисленные фактурные покрытия могут быть колерованными в массе или окрашены после нанесения красками. Для повышения стойкости к влаге и УФ-лучам рекомендуем дополнительно наносить на поверхность прозрачные материалы «Acrylic Rock», «National Thane»(гляnceвая или матовая). Последнее покрытие особенно актуально для строений на побережье Черного моря.

#### 2. Отделка фасадов по штукатурке и бетону для климата с высокой влажностью и интенсивным УФ-излучением (побережье Черного моря и другие подобные территории)

- грунтовка поверхности «Silicone Sealer»
- выравнивание поверхности (в случае необходимости) спрей-структура «Nutex»
- окраска поверхности «Acrylic Rock», «National Thane» (гляnceвая или матовая) «Weather Resist».

Отделка фасада покрытием «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень):

- грунтовка поверхности «Stone Acrylic Primer» (в цвет финишного покрытия)
- нанесение покрытия «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень).

Можно также применять фактурные покрытия перечисленные в пункте 1.

#### 3. Отделка малых декоративных форм из бетона (балясины, вазоны, скульптуры и т.д.)

- устранение дефектных мест смесью «Tile Adhesive» 50 % + 50 % цемент.
- грунтовка 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement».
- окраска поверхности 2-компонентным покрытием «Guard Top Coat», «National Thane», «Acrylic Rock» (гляnceвая или матовая). Цвет по желанию.

#### 4. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки тонкослойным полимерным покрытием:

- грунтовка поверхности 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement».

- устранение дефектных мест «Ероху Flexible S/F»
- окраска двухкомпонентными покрытиями «Guard Top Coat», «National Thane» (1 – 2 слоя, цвет по желанию).

**5. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки. (наливной пол).**

- грунтовка поверхности 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement».
- нанесение 2-х компонентного покрытия «Guard Ероху Flooring S.F. colors»

**6. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки. (наливной пол с песком).**

- грунтовка «Guard S/F clear»
- нанесение песка на поверхность после нанесения грунта.
- нанесение покрытия «Guard S.F. Color (Top Coat).

**7.Покрyтия для бассейнов по бетонному основанию.**

- грунтовка поверхности «Guard Primer for cement».
- выравнивание поверхности «Ероху Flexible S/F» (по необходимости)
- нанесение 2-х компонентного покрытия «National Thane» (1-2 слоя, цвет по желанию).